

**SVAŘOVACÍ KUKLY LCD S AUTOMATICKÝM ZTMAVENÍM**

**► CHAMELEON 3 VO**



- » Určená pro svařování metodou MMA a MIG/MAG. Nabízí vysokou kvalitu ochrany zraku za výhodnou cenu.
- » Variabilní ztmavení: světlé DIN 4 - 9, tmavé DIN 13
- » Dva optické senzory s 2x AAA bateriemi
- » Reakční čas světlý-tmavý 1/12000 vt., tmavý-světlý 0,1 - 1,0 vt.
- » Optická třída: 1/1/1/2
- » Rozměr zorníku: 97 x 40 mm
- » Objednací číslo: W000276910



**LCD 3VO**

**► CHAMELEON 4V+**



- » Kukla vhodná pro všechny svařovací metody včetně TIG.
- » Variabilní ztmavení: světlé DIN 4 - 9, tmavé DIN 13
- » Tři optické senzory s 2x CR 2450 bateriemi
- » Reakční čas světlý-tmavý 1/20000 vt., tmavý-světlý 0,1 - 1,0 vt.
- » Optická třída: 1/1/1/2
- » Rozměr zorníku: 97 x 47 mm
- » Vybavená externím tlačítkem pro přechod na režim broušení.
- » Digitální nastavení
- » Objednací číslo: W000372475



**LCD 4V+**

	3VO	4V+
mm	97 x 40	97 x 47
DIN 3 - DIN 11 (FIXNÍ)	-	-
DIN 4 - DIN 9-13 (VARIABILNÍ)	✓	✓
	1/12 000 s	1/20 000 s
	0.1 - 1 s	0.1 - 1 s
SENZORY 	2	3
NAPÁJENÍ 	2xAAA	2xCR2450
OPTICKÁ TŘÍDA	1/1/1/2	1/1/1/2
ZÁRUKA	1	2
	-	✓
X-MODE 	-	-
INFOTRACK 	-	-

# SVAŘOVACÍ KUKLY LCD S AUTOMATICKÝM ZTMAVENÍM



## WELDLINE

### ► CITOLUXE 4500



- » Profesionální kukly pro všechny svařovací metody
- » Variabilní ztmavení: 4-9/13
- » 4 senzory s 2x CR 2450 bateriemi
- » Reakční čas světlý-tmavý 1/20000 vt., tmavý-světlý 0,1 - 1,0 vt.
- » Optická třída: 1/1/1/2
- » Rozměr zorníku: 97 x 60 mm
- » Vybavená externím tlačítkem pro přechod na režim broušení.
- » Digitální nastavení
- » Kukla 4500 je vybavená systémem X-MODE, který zabezpečí automatické ztmavení při svařování venku, při svařování malým proudem a nebo v případě, kdy oblouk není viditelný. Signál pro ztmavení vysílá svařovací zdroj (na základě magnetického pole). Integrovaný systém INFOTRACK poskytuje užitečné informace ( čas, celkový čas svařování, alarm, teplotu).
- » Objednávací číslo CITOLUXE 4500: W000372474



LCD 4500

### ► ZEPHYR 4500, FLIP'AIR 4500i



- » Kukla ZEPHYR je identická jako CITOLUXE 4500, navíc je vybavena filtrační jednotkou vzduchu. Tato jednotka umožňuje vytvořit přetlak filtrovaného vzduchu v kukle, aby se zabránilo vstupu svařovacích zplodin.
- » Dvě hladiny průtoku vzduchu 160 l/min. nebo 200 l/min. Dva alarmy pro indikaci snížené dodávky vzduchu (motor bez elektrické energie, neprůchodný filtr, atd.)
- » Kukla ZEPHYR umožňuje přívod vzduchu bočním a nebo horním přívodem.
- » FLIP'AIR je přetlaková svařovací kukla s výklopným LCD displayem a s velkým ochranným štítem pro broušení. LCD 4500i má stejné vlastnosti jako LCD 4500, ale nemá externí tlačítko pro přechod na režim broušení, které by tu bylo zbytečné.
- » Objednávací číslo ZEPHYR 4500: W000372468\*
- » Objednávací číslo FLIP'AIR 4500i: W000372470\*



LCD 4500i



\*ZEPHYR a FLIP'AIR kukly jsou standardně dodávány v přenosné tašce.

	4500	4500i
mm	97 x 60	97 x 60
DIN 3 - DIN 11 (FIXNÍ)	-	-
DIN 4 - DIN 9-13 (VARIABILNÍ)	✓	✓
	1/20 000 s	1/20 000 s
	0.1 - 1 s	0.1 - 1 s
SENZORY	4 	4 
NAPÁJENÍ	 + 2xCR2450	 + 2xCR2450
OPTICKÁ TŘÍDA	1/1/1/2	1/1/1/2
ZÁRUKA	2	2
	✓	-
X-MODE	✓	✓
INFOTRACK	✓	✓